



VLERKTANK 80m3 GESLOTEN TOP

De Vlerktank 80m3 is geschikt voor de tijdelijke opslag van vloeistoffen en heeft een gesloten top waardoor de vloeistof niet in contact komt met vloeistoffen of lucht buiten de tank. Het dak van deze container is in korte tijd in zijn geheel omringd door opklapbare hekken. Aan de voorkant kan ook een bordes worden uitgeklast en deze is ook voorzien van hekwerk. De tank is stapelbaar en volledig naar project specifieke wensen te configureren. Het vervoer wordt gedaan door Vlerk Transport BV met een zware haakauto. Dit maakt het mogelijk de container op relatief krappe locaties te plaatsen.

Toepassing:

- Opslag van warm water (90°C)
- Opslag van boorvloeistoffen
- Olieafscheider
- Opslag proces- en/of afvalwater

Leverbaar met:

- Mobiele opvangbak
- Lekkatten onder de afsluiters
- Olieafscheider
- Stapelsysteem
- Doorkoppelsysteem DN200, DN150
- Mechanische niveaumeter
- Slangen en verlopen naar gewenst type
- Afsluiters op gewenste aansluitingen

Gewicht, afmetingen en Inhoud

Capaciteit:	80.300 liter (80,3m3)
Hoogte:	3.200mm
Breedte:	3.000mm
Lengte:	10.500mm
Gewicht:	15.400kg
Vloerbelasting:	3.000 kg/m ² (SG 1kg/ltr)
Overdruk:	+100 millibar
Vacuüm:	-100 millibar

Accessoires

- Afsluiters met zuigbocht: 6" vlinderklep DN150 perrot KKV (voorzijde)
4" vlinderklep DN150 TW (voorzijde)
- Afsluiters met vulleiding: 6" vlinderklep DN150 perrot KKV (voorzijde)
- Aansluiting: voorzijde: DN200 pn10 (2x)
DN150 pn10 (2x)
achterzijde: DN150 pn10 (4x)
- Bordes aan voorzijde;
 - Uitklapbare schuine trap achterzijde;
 - Cornerkasten bovenzijde als hijspunten;
 - Vrij veld aan voor- en achterzijde 'put labels here';
 - Connectiepunten aardedraad;
 - Overdrukventiel.

Constructie

Bodem:	6mm S355 koolstofstaal, afgeschuinde bodemplaat
Wanden:	8mm S355 koolstofstaal met kokers
Bodemconstructie:	Afzetsysteem met balk aan beide zijden

Coating

Buitenzijde:	Vlerkgroen
Binnenzijde:	Industriecoating baril
Ph waarde:	4-10
Temperatuur continu:	Max 80°C
Temperatuur kortstondig:	Max 90

Certificering en kwaliteit

- Hydrostatische watertest na fabricage en grote reparaties;
- Tank heeft een volledige FEM-berekening ondergaan;
- Hijspunten: WLL 20.000kg;
- Conform CE
- Reiniging en visuele inspectie na verhuurperiode.
- Pakkingen: KLINGERSIL C-4430 plus
- EBRO Butterfly valve (Temperatuur: -40°C tot +200°C, Druk: max. 16 bar)