



De vloeistofdichte container 15m³ wordt gebruikt voor de opslag van vloeistoffen, voornamelijk boorspoeling of (leiding)water. Doordat de afsluiters netjes zijn gewerkt, wordt de kans op schades verkleind. Het vervoer van de containerbak wordt gedaan door een vrachtauto met een kabel- of haaksysteem. Per rit is het mogelijk 2 containers mee te nemen.

Gewicht, afmetingen en Inhoud

Capaciteit:	14.960 liter (15,0m ³)
Hoogte:	2.900mm
Breedte:	2.550mm
Lengte:	7.000mm
Gewicht:	5.840kg

Accessoires

- Traptreden beide zijanten (4x);
- Markeringsstickers;
- Hijsogen aan binnenzijde;
- Vloeistofdichte deur;

Constructie

Bodem:	5mm S355 koolstofstaal, vlakke bodemplaat;
Wanden:	5mm S355 koolstofstaal met kokers;
Bodemconstructie:	Containerleggers met dwarsverbinding door kokers;
Wandconstructie:	100 x 50 x 5mm S355 koolstofstaal

Toepassing:

- Opslag van boorvloeistoffen;
- Opslag van proces- of afvalwater;
- Opslag (leiding)water;
- Schep- of bezinkcontainer;
- Voorbelasting

Leverbaar met:

- Mobiele opvangbak;
- Gespannen net;
- Zeil;
- Slangen, leidingwerk en verlopen naar gewenst type;
- Vlotters;
- Afsluiters op gewenste aansluitingen.

Coating

Buitenzijde:	Vlerkgroen
Binnenzijde:	Industriecoating baril
Ph waarde:	4-10
Temperatuur continu:	Max 80°C
Temperatuur kortstondig:	Max 90°C

Certificering en kwaliteit

- Hydrostatische watertest na fabricage en grote reparaties;
- Hijspunten: WLL 10.000kg;
- Reiniging en visuele inspectie na iedere verhuurperiode;